

# PU FEST Turbo

## PU FEST Turbo - Zweikomponenten-Polyurethanlack für Harz-, Zement- und Mikrozementböden, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.



### BESCHREIBUNG

Zweikomponenten-Polyurethanlack mit sehr hoher Oberflächenhärte und ausgezeichneter Elastizität. Er vergilbt nicht und ist beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Er bietet eine sehr hohe Beständigkeit.

PU FEST Turbo kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden:

- als Lack für Beton und Stein im Innen- und Außenbereich;
- zum Schutz von Industrieböden mit hoher Verkehrsbelastung und starken mechanischen Beanspruchungen;
- zur Versiegelung von Oberflächen mit Epoxidharz, Polyurethanharz und Zementbeschichtungen auf Böden und Wänden;
- zur Versiegelung von Oberflächen aus Mikrozement und Zement mit hoher und niedriger Porosität.

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Mischungsverhältnis: 2 Teile Gewichtskomponente A zu 1 Teil Gewichtskomponente B
- Farbe: farblos
- Anwendungstemperatur: +15°C bis +25°C
- Leichter Fußgängerverkehr möglich nach 24 Stunden, volle Belastung nach 7 Tagen.
- Verbrauch: 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup>
- Optik: Satin, matt
- Offene Zeit: 45 Minuten
- Verwendbarkeit: 6 Monate.



### ANWENDUNG

Die Oberfläche muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Wachsen und Ölen sein. Den Behälter mit dem Polyurethanlack PU FEST Turbo gut schütteln. Den Härter entsprechend der Kennzeichnung auf der Verpackung hinzufügen. Den Härter im Verhältnis 2:1 (2 Teile Gewichtskomponente A zu 1 Teil Gewichtskomponente B) in den Lackbehälter gießen und gründlich mischen. Den Behälter etwa 10 Minuten offen lassen und dann erneut gründlich durchmischen. Mit einer hochwertigen Rolle mit einer Haarlänge von mindestens 6 mm auftragen. Nach 24 Stunden nach dem Auftragen und nach PU FEST Turbo Lack aufgetragen werden. Den PU FEST Turbo Lack nicht während der heißesten Tagesstunden und bei ungünstigen Witterungsbedingungen sowie auf feuchten Untergründen verwenden.



### VERPACKUNG

PU Fest Turbo wird in folgenden Verpackungen geliefert:

- Set: 0,4 kg komp. A und 0,2 kg komp. B = 0,6 kg
- Set: 0,8 kg komp. A und 0,4 kg komp. B = 1,2 kg
- Set: 5 kg komp. A und 2,5 kg komp. B = 7,5 kg

[www.gruza24shop.de](http://www.gruza24shop.de)

info@gruza24shop.de

Hundsboden 13 | 91349 Egloffstein

+4991976266610

# PU FEST Turbo



## SICHERHEITSMASNAHMEN

---

### Komponent A:

- Hochentzündliche Flüssigkeit und Dampf.
- Reizt die Augen.
- Kann er Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen.
- Häufiger Kontakt kann zu Hauttrockenheit und Rissbildung führen.
- Bei medizinischer Hilfe den Behälter oder das Etikett bereithalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Von Hitze, Funken, offenem Feuer und heißen Oberflächen fernhalten. Rauchen verboten.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.
- Entsorgung gemäß den örtlichen Bestimmungen durchführen.



### Komponent B:

- Hochentzündliche Flüssigkeit und Dampf.
- Schädlich beim Einatmen.
- Kann er allergische Hautreaktionen verursachen.
- Enthält Isocyanate. Kann er allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält Hexamethylendiisocyanat. Kann er allergische Reaktionen hervorrufen.
- Bei medizinischer Hilfe den Behälter oder das Etikett bereithalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Von Hitze, Funken, offenem Feuer und heißen Oberflächen fernhalten. Rauchen verboten.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.
- Entsorgung gemäß den örtlichen Bestimmungen durchführen.



[www.gruza24shop.de](http://www.gruza24shop.de)

info@gruza24shop.de

Hundsboden 13 | 91349 Egloffstein

+4991976266610