

## FF Wax

**Wachs zur Konservierung von Mikrozementböden für den Innenbereich.**



### BESCHREIBUNG

FF Wax ist ein auf Wachsen und Acryl basierendes Produkt, das nach dem Auftragen eine wasserbeständige Schutz- und Konservierungsschicht bildet. Diese Schicht ist hart, abriebfest und hat rutschhemmende Eigenschaften. Das Produkt ist für lackierte Oberflächen, einschließlich Mikrozementböden, bestimmt. Es eignet sich hervorragend als zusätzliche Schutzschicht. Es kann erfolgreich als Lackrenovator verwendet werden. Das Produkt ist geruchlos, dampfdurchlässig und widerstandsfähig gegen Polieren und Desinfektion mit Alkohol.

### ANWENDUNG

Die Oberfläche muss vor dem Auftragen des Produkts trocken (Feuchtigkeit unter 3%) sowie gründlich gesaugt und gereinigt sein. Den Behälter mit FF Wax gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Tragen Sie das Wachs in kleinen Abschnitten mit einem Mikrofaser-Mopp in 2-3 dünnen Schichten auf. Die Trocknungszeit zwischen den Schichten beträgt mindestens 60 Minuten. Eine zusätzliche Politur, die den Glanz erhöht, kann mit einem weichen Pad nach vollständiger Trocknung der Oberfläche (2-3 Tage) durchgeführt werden.

Nicht im Außenbereich anwenden – das Produkt ist empfindlich gegenüber niedrigen Temperaturen

### TECHNISCHE DATEN

- Verbrauch: Der Verbrauch des Produkts hängt von der Oberfläche und der Art der Anwendung ab, und pro Schicht beträgt er durchschnittlich ca. 1-3 Liter pro 100 m<sup>2</sup>.
- Farbe: milchig
- pH-Wert: 8,0-9,0
- Haltbarkeit: 24 Monate in der originalen, ungeöffneten Verpackung (bei Temperaturen über 15°C lagern, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen).
- Anwendungstemperatur: +15°C bis +25°C
- Optik: seidenmatt oder hochglänzend

### VERPACKUNG

FF Wax wird in 1-Liter-Verpackungen geliefert.

### SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitsvorschriften sowie die in den Sicherheitsdatenblättern enthaltenen Bestimmungen beachten. Das Produkt ist keine gefährliche Substanz, stellt während des Transports keine Gefahr dar, ist keiner Toxizitätsklasse zugeordnet und erfordert keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung. Das Produkt ist eine Mischung aus hochwertigsten Inhaltsstoffen, hauptsächlich Wachsen, Acryl, Tensiden, Lösungsmitteln und Konservierungsmitteln.



@festfloor

hello@festfloor.com  
+48 537 991 307  
www.festfloor.com

